

# Sisteme de Adezivi Sika pentru Pardoseli din Lemn

## Care este sistemul cel mai potrivit?

Sistemul adecvat de lipire depinde de câteva elemente cum ar fi tipul lemnului, izolarea fonică necesară a zgomotelor de impact și a celor propagate prin aer, cât și alte condiții ale clădirii. Doar după analizarea corespunzătoare a acestor elemente poate fi ales sistemul adecvat de lipire. Capacitatea de izolare fonică și caracteristicile acustice furnizate încăperii (nivelul de audibilitate) de către Sistemele Sika sunt prezentate aici pentru a lua o decizie. O reducere, respectiv o creștere de 10 dB corespunde înjumătățirii sau respectiv dublării intensității sonore percepute. **Sistemul Sika® AcouBond** este din acest motiv foarte adecvat satisfacerii condițiilor severe privind izolarea zgomotelor de impact.

## Lipire pe toata Suprafața

Adezivii **SikaBond®** sunt ideali pentru lipirea completă pe toata suprafața a majorității tipurilor de lemn masiv și parchet. SikaBond® garantează durată lungă de exploatare și aspect placut. Adezivii elastici transmit uniform substratului toate tensiunile generate de sarcinile la care este supus lemnul. Rezultatul este o pardoseală cu aspect permanent placut, la clădirile vechi și noi, rezidențiale și comerciale.

Adezivii monocompenți pot fi aplicați direct, fără a necesita amorsarea pe suprafețe de montaj din ciment și anhidrit, făcând astfel aplicarea ușoară și economică ca timp lucru. Cu **SikaBond®-T54 FC/-T55/-T52 FC** pot fi lipite pardoseli din parchet stratificat, parchet din lemn masiv, parchet mozaic și parchet industrial. Se recomandă în special pentru lemn problematic cum ar fi fagul și bambusul, pentru lipire directă pe plăci ceramice vechi, panouri OSB și pe substraturi cu încălzire în pardoseală.



## Produsele SikaBond® pentru lipire pe toată suprafața:

### SikaBond®-T54 FC

(cu întărire rapidă, fără solvenți)

**Culoare:** Fag deschis

**Ambalaj:** 13.0 kg sau salam 700 ml

**Consum:** 700 – 1000 g/m<sup>2</sup>

### SikaBond®-T55

(cu întărire rapidă, fără solvenți)

**Culoare:** Ocru

**Ambalaj:** 13.4 kg

**Consum:** 700 – 1000 g/m<sup>2</sup>

### SikaBond®-T52

(fără solvenți)

**Culoare:** Fag deschis

**Ambalaj:** 13 kg

**Consum:** 700 – 1000 g/m<sup>2</sup>