

Pistol de pulverizare Sika pentru etanșant de rosturi pulverizabil în cartușe cu filet rotund

Utilizare conform destinației

Pistolul este conceput pentru a utiliza cartușe din plastic sau aluminiu de 310 ml cu filet rotund. Aplicarea etanșantului de rosturi pulverizabil pe structuri vagi este posibilă.

Pentru siguranța dumneavoastră

Lucrul fără pericole cu dispozitivul este posibil numai dacă citiți în întregime instrucțiunile de utilizare și instrucțiunile de siguranță și urmați cu strictețe instrucțiunile conținute în acestea.

Asigurați-vă că aveți instrucțiuni practice înainte de prima utilizare.

- Verificați dispozitivul înainte de fiecare utilizare
- Permiteți numai unui specialist să efectueze reparațiile
- Modificarea dispozitivului este interzisă.
- Utilizați numai accesoriile originale.
- Utilizați dispozitivul numai cu presiunea prescrisă.

- Nu pulverizați în flăcări sau pe corpuri incandescente.
- Zonele de lucru trebuie să fie puternic iluminate, bine ventilate și trebuie să respecte reglementările aplicabile privind sănătatea și siguranța muncii.
- Nu inhalați ceața pulverizată.
- Depozitați dispozitivul și accesoriile sale într-un loc departe de copii.

Caracteristicile dispozitivului

Presiune maximă

Presiune de lucru

Capacitate

8 bar

2-6 bar

Cartuș de 310 ml

Când se utilizează o supapă de reducere a presiunii aerului, presiunea de lucru este setată la 4 bar

Pornire

Verificați presiunea din conducta sistemului de distribuție a aerului comprimat și ajustați-o dacă este necesar. Pentru funcționarea optimă a uneltei cu aer comprimat, aerul curat și uscat este absolut necesar. Acesta poate fi furnizat de un separator de apă și ulei integrat în sistemul de aer comprimat, care îmbunătățește considerabil și comportamentul de pulverizare.

Instrucțiuni de lucru / Aplicare

Deșurubați sita pentru țevi (28). Perforați sau tăiați cartușul la filet. Îndepărtați capacul de la baza cartușului. Înșurubați cartușul cu degetele în suportul cartușului (25). Rotiți sita pentru țevi (28) peste cartușul din capac (22). Închideți șurubul de reglare (29).

Conectați pistolul la alimentarea cu aer comprimat.

Când trăgaciul este apăsat, materialul iese din duza produsului (32). Prin deschiderea șurubului de reglare (29), se adaugă aer în fluxul de material, fiind posibilă aplicarea materialului pe diverse structuri.

Șurub de reglare închis

Pulverizare cu aer închis, aplicare cordon

Șurub de reglare deschis

Pulverizare cu aer pornit = aplicare prin pulverizare

Debitul de material poate fi reglat folosind șurubul de oprire

(10). Modelul de pulverizare poate fi, de asemenea, modificat prin deșurubarea capacului duzei (33). Aceste ajustări pot fi setate pentru a obține un model de pulverizare optim cu fiecare material.

După terminarea lucrului

Deconectați dispozitivul de la sistemul de distribuție a aerului comprimat

ATENȚIE.

Trebuie să existe întotdeauna un cartuș în pistol, altfel materialul se întărește în pistol din cauza pătrunderii de aer și umidității.

Depozitați dispozitivul și accesoriile sale la îndemâna copiilor.

Curățare

Curățați pistolul de pulverizare după fiecare utilizare. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu o bucată de lemn, o spatulă de plastic etc.

Defecțiuni

Șurubul supapei (11) este blocat sau nu se închide:

- Turnați ulei pe șurubul supapei sau în orificiul de admisie a aerului al pistolului. Apăsăți de mai multe ori butonul de pulverizare.

Pistolul nu pulverizează corect:

- Îndepărtați materialul întărit aderent de pe capacul duzei (33) și duza produsului (32). Verificați dacă robinetul O (26) este deteriorat - acest lucru poate permite pătrunderea aerului în cartuș - modelul de pulverizare este afectat.